Combine chains







DIN/ISO Chain No.	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Inner plate depth	Plate thickness	Transverse pitch	Ultimate tensile strength	Average tensile strenght	Weight per meter
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Pt	Q min	Qo	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
08B-1	12.700	8.51	7.75	4.45	16.7	18.2	11.80	1.60	_	18.0/4091	19.4	0.69
08B-3	12.700	8.51	7.75	4.45	45.1	46.1	11.80	1.60	13.92	47.5/10795	57.8	2.03
10A-1	15.875	10.16	9.40	5.08	20.7	22.2	15.09	2.03	_	22.2/5045	29.4	1.02
10A-2	15.875	10.16	9.40	5.08	38.9	40.4	15.09	2.03	18.11	44.4/10091	58.1	2.00
12A-1	19.050	11.91	12.57	5.94	25.9	27.7	18.00	2.42	_	31.8/7227	41.5	1.50
16A-1	25.400	15.88	15.75	7.92	32.7	35.0	24.00	3.25	_	56.7/12886	69.4	2.60
16AH-1	25.400	15.88	15.75	7.92	36.2	37.7	24.00	4.00	_	56.7/12886	71.4	3.10

208AF2



208AF3



Chain No.	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length			Inner plate depth	Attachement dimension		Ultimate tensile strength	Average tensile strenght
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L1 max	L2 max	Lc max	h2 max	C	R	Q min	Qo
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN
208AF2	12.7	7.95	4.80	3.96	13.1	14.7	14.5	12.0	56.5	3.5	13.8/3136	16.0
208AF3	12.7	7.95	4.80	3.96	13.1	_	14.5	12.0	60.5	4.5	13.8/3136	16.0
208AF3A	12.7	7.95	7.85	3.96	16.6	_	17.8	12.0	60.5	4.5	13.8/3136	16.0