



Item No.	Dimensions (mm)			Basic Load Ratings (N)		Speed (1/min)		Mass (kg) approx.
	d	D	B	Dynamic $C_r$	Static $C_{0r}$	Limiting	Reference	
7200	10	30	9	5.000	2.600	32.000	26.000	0,033
7201	12	32	10	6.950	3.550	28.000	26.000	0,035
7202	15	35	11	8.000	4.450	24.000	22.000	0,044
7203	17	40	12	10.000	5.700	20.000	20.000	0,064
7204	20	47	14	13.400	7.800	18.000	18.000	0,103
7205	25	52	15	14.600	9.300	16.000	16.000	0,127
7206	30	62	16	20.400	14.100	13.000	13.000	0,197
7207	35	72	17	27.000	19.000	11.000	12.000	0,290
7208	40	80	17	32.000	23.500	9.500	10.000	0,367
7209	45	85	19	36.000	27.000	8.500	9.500	0,411
7210	50	90	20	37.500	28.500	8.000	9.000	0,456
7211	55	100	21	46.500	38.500	7.000	8.500	0,604
7212	60	110	22	56.000	45.000	6.300	7.500	0,777
7213	65	120	23	64.000	55.000	6.000	7.000	1,080
7214	70	125	24	69.500	62.000	5.600	6.700	1,170
7215	75	130	25	68.000	62.000	5.300	6.700	1,250
7216	80	140	26	80.000	72.000	5.000	6.000	1,530
7217	85	150	28	90.000	86.000	4.500	6.000	1,940
7218	90	160	30	106.000	98.000	4.300	5.600	2,380
7219	95	170	32	116.000	106.000	4.000	5.300	2,640
7220	100	180	34	137.000	132.000	3.800	5.000	3,450
7221	105	190	36	144.000	142.000	6.000	4.800	4,180
7222	110	200	38	155.000	154.000	3.600	4.500	4,700
7224	120	215	40	169.000	178.000	3.400	4.300	5,310
7226	130	230	40	186.000	204.000	3.200	3.800	6,120
7228	140	250	42	198.000	231.000	4.800	3.400	8,550
7230	150	270	45	227.000	275.000	4.500	3.000	10,900
7232	160	290	48	236.000	280.000	4.300	2.800	13,500
7234	170	310	52	265.000	325.000	3.800	2.600	16,700