



Item No.	Dimensions (mm)				Basic Load Ratings (N)		Limiting Speeds (RPM)			Mass (kg) approx.
	d	D	B	r _{min}	C _r	C _{0r}	ZZ	2RS	Open	
6900	10	22	6	0,3	2.700	1.270	32.000	22.000	38.000	0,009
6901	12	24	6	0,3	2.890	1.460	30.000	20.000	36.000	0,010
6902	15	28	7	0,3	4.350	2.260	26.000	28.000	30.000	0,015
6903	17	30	7	0,3	4.600	2.550	24.000	15.000	28.000	0,017
6904	20	37	9	0,3	6.400	3.700	19.000	12.000	22.000	0,037
6905	25	42	9	0,3	7.050	4.550	16.000	10.000	19.000	0,042
6906	30	47	9	0,3	7.250	5.000	14.000	8.500	17.000	0,052
6907	35	55	10	0,6	10.600	7.250	12.000	7.500	15.000	0,075
6908	40	62	12	0,6	13.700	10.000	11.000	6.300	13.000	0,112
6909	45	68	12	0,6	14.100	10.900	9.500	5.600	12.000	0,126
6910	50	72	12	0,6	14.500	11.700	9.000	5.300	11.000	0,135
6911	55	80	13	1,0	16.000	13.300	8.000	4.500	9.500	0,189
6912	60	85	13	1,0	19.400	16.300	7.500	4.300	9.000	0,192
6913	65	90	13	1,0	17.400	16.100	7.100	4.000	8.500	0,218
6914	70	100	16	1,0	23.700	21.200	6.300	3.600	7.500	0,349
6915	75	105	16	1,0	24.400	22.600	6.000	3.400	7.100	0,364
6916	80	110	16	1,0	25.000	24.000	5.600	3.200	6.700	0,391
6917	85	120	18	1,1	32.000	29.600	5.300	3.000	6.300	0,550
6918	90	125	18	1,1	33.000	31.500	5.000	2.800	6.000	0,585
6919	95	130	18	1,1	33.500	33.500	4.800	2.800	5.600	0,601
6920	100	140	20	1,1	43.000	42.000	4.500	2.600	5.300	0,828

For sealed bearings, add the suffix ZZ (non contact) or 2RS (contact) after the item number.