



Outer race bonded with PTFE fabric.

Spherical surface of inner ring hard chrome plated.

Outer rings is properly phosphate treated.

Part No.	Dimensions (mm)											Load ratings (kN)		Weight (kg)		
	d	D	H	d_k	d_1	d_2	d_3	B	C	S	$R_{1s\ min}$	$R_{2s\ min}$	α		dyn. C	stat. C0
GE10AW	10	30	9,5	32	16,5	27,5	21	7,9	6	7	0,6	0,2	10°	36	72	0,04
GE12AW	12	35	13	37	19,5	32	24	9,3	9	8	0,6	0,2	9°	49	98	0,07
GE15AW	15	42	15	45	24	38,9	29	10,7	11	10	0,6	0,2	7°	78	156	0,12
GE17AW	17	47	16	50	28	43,4	34	11,5	11,5	11	0,6	0,2	6°	88	176	0,16
GE20AW	20	55	20	60	33,5	50	40	14,3	13	12,5	1	0,3	6°	112	224	0,25
GE25AW	25	62	22,5	66	34,5	57,5	45	16	17	14	1	0,3	7°	193	390	0,38
GE30AW	30	75	26	80	44	69	56	18	19,5	17,5	1	0,3	6°	255	510	0,65
GE35AW	35	90	28	98	52	84	66	22	20	22	1	0,3	6°	390	780	1
GE40AW	40	105	32	114	59	98	78	27	22	24,5	1	0,3	6°	560	1120	1,6
GE45AW	45	120	36,5	130	68	112	89	31	25	27,5	1	0,3	6°	735	1460	2,4
GE50AW	50	130	42,5	140	69	122,5	98	33,5	32	30	1	0,3	5°	980	1960	3,3
GE60AW	60	150	45	160	86	140	108	37	33	35	1	0,3	7°	1100	2200	4,5
GE70AW	70	160	50	170	95	149,5	121	40	36	35	1	0,3	6°	1200	2400	5,5
GE80AW	80	180	50	194	108	168	130	42	36	42,5	1	0,3	6°	1560	3100	7
GE100AW	100	210	59	220	133	195,5	155	50	42	45	1	0,3	7°	1800	3600	10,5
GE120AW	120	230	64	245	154	214	170	52	45	52,5	1	0,3	8°	1860	3750	13
GE140AW	140	260	72	272	176	244	198	61	50	52,5	1,5	0,6	6°	2450	4900	18
GE160AW	160	290	77	310	199	272	213	65	52	65	1,5	0,6	7°	2850	5700	23
GE180AW	180	320	86	335	224	300	240	70	60	67,5	1,5	0,6	8°	3200	6400	31
GE200AW	200	340	87	358	246	321	265	74	60	70	1,5	0,6	8°	3550	7100	34
GE220AW	220	370	97	388	265	350	289	82	67	75	1,5	0,6	7°	4400	8800	44,5
GE240AW	240	400	103	420	294	382	314	87	73	77,5	1,5	0,6	6°	5200	10400	55
GE260AW	260	430	115	449	317	409	336	95	80	82,5	1,5	0,6	7°	5400	10800	69
GE280AW	280	460	110	480	337	445	366	100	85	80	3	1	4°	8500	17000	82
GE300AW	300	480	110	490	356	460	388	100	90	80	3	1	3,5°	8650	17300	87
GE320AW	320	520	116	540	380	500	405	105	91	95	4	1,1	4°	10600	21200	109
GE340AW	340	540	116	550	380	510	432	105	91	95	4	1,1	4°	11800	23600	114
GE360AW	360	560	125	575	400	535	452	115	95	95	4	1,1	4°	12700	25500	129